


one LED wandleuchte drehbar mit FSIGN[LED] technologie zur montage auf einer unterputzdose. stufenlos 360° drehbar.



der zum betrieb der leuchte benötigte konverter kann in einer tiefen unterputzdose (Ø68x61mm) / aufputz in verbindung mit distanzring 22/42mm oder zentral im gebäude untergebracht werden.

one LED wall luminaire rotatable with FSIGN[LED] technology mountable on an in-wall junction-box. continuously 360° rotatable.


the required converter can be placed in a deep in-wall junction-box (Ø68x61mm), on-wall in combination with installation frame 22/42mm or centrally in the building.

technische daten / technical data



( cm )

farbtemperatur	3000K	colour temperature
abstrahlwinkel	120°	viewing angel
anschlussleistung	24v dc / 9.5w	power supply
lichtstrom	700 lm	luminous flux
effizienz	73 lm/w	luminous efficacy



zubehör / accessories

9.5w FSIGN[LED] technologie ~ 50 w halogen

distanzring 90 x 90 x 22mm zur aufputzmontage  
installation frame 90 x 90 x 22mm for on-wall installation

distanzring 90 x 90 x 42mm zur aufputzmontage  
installation frame 90 x 90 x 42mm for on-wall installation

konverter (seite 87)  
converter (page 87)

farbfilter für 2750K  
colour filter for 2750K

montagehinweis auf seite 86  
installation details on page 86