





edelstahl außenleuchte mit gebürsteter oberfläche, mattiertem acrylglassdiffuser und schwarzen body panels. indirekter lichtaustritt für blendfreie lichtverteilung.

für decken-, wand- oder bodenmontage.

brushed stainless steel exterior luminaire with frosted acrylic diffuser and black body panels. indirect light for glare-free light distribution.

for ceiling, wall or ground installation.



( cm )

a u s f ü h r u n g e n / v a r i a t i o n s

sight		1 x 18 watt 	tc - l kompaktleuchtstoff tc - l compact fluorescent	2G11 sockel / 4 pin / 220 - 240 V / evg 2G11 base / 4 pin / 220 - 240 V / electronic ballast
sight	leuchte auf haltewinkel luminaire on fixing bracket	1 x 18 watt 	tc - l kompaktleuchtstoff tc - l compact fluorescent	2G11 sockel / 4 pin / 220 - 240 V / evg 2G11 base / 4 pin / 220 - 240 V / electronic ballast

z u b e h ö r / a c c e s s o r i e s

edelstahlbetonanker für haltewinkel ( empfohlen )  
stainless steel concrete anchor for fixing bracket ( recommended )

farbige body panels nach RAL  
coloured body panels to RAL

farbfilter ( rot, gelb, grün oder blau )  
colour filter ( red, yellow, green or blue )

